



製品名：新宮 SS-50 Neo

1. 化学物質等及び会社情報

製品名：新宮 SS-50Neo
会社名：株式会社新宮商行
住所：270-2231 千葉県松戸市稔台六丁目七番地五
緊急連絡電話番号：047-361-4701

2. 危険有害性の要約

特有の危険有害性：この商品は、記載の法令に該当しますので、該当する法令の内容を確認し取扱ってください。

危険物第4類 第3石油類(消防法 危険物)

GHS 分類 区分

引火性液体 区分外

GHS ラベル要素

絵表示：なし

注意喚起語：なし

危険有害性情報：なし

注意書き：一般 医学的な助言が必要なときには、製品容器やラベルを持っていくこと。使用前にラベルを良く読むこと。

安全対策 記載事項なし

応急処置 記載事項なし

保管 記載事項なし

廃棄 内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄すること。

不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。

製品名：新宮 SS-50 Neo

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別：	混合物
化学名又は一般名	2 サイクルエンジン油
成分及び濃度又は濃度範囲 含有量：	潤滑油基油 40～50%
	炭化水素溶剤 20～30%
	潤滑油添加剤 25～35%
科学特性（化学式）	特定できない。
官報公示整理番号 （化審法、労働安全衛生法）	企業秘密なので記載できない
CAS. No.	企業秘密なので記載できない
危険有害成分	
労働安全衛生法	表示対象物質
労働安全衛生法	通知対象物質 70～80%
化学物質管理促進法	非該当
毒物劇物取締法	非該当

4. 応急措置

吸入した場合：	新鮮な空気のある場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。 体を毛布等でおおい、保温して安静を保ち、直ちに医師の手当を受ける。 呼吸が止まっている場合及び呼吸が弱い場合は、衣服をゆるめ、呼吸気道を確保した上で人工呼吸を行う。
皮膚に付着した場合：	直ちに汚染された衣服を脱ぎ、皮膚を大量の水と石鹸水で洗う。 汚染された衣服を再利用する場合には洗濯する。
眼に入った場合：	清浄な水で数分間注意深く洗う。 次に、コンタクトレンズを着用して容易に外せる場合は外す。 その後も洗浄を続け、最低 15 分間洗浄した後、医師の手当を受ける。
飲み込んだ場合：	無理に吐かせないで、医師の手当を受ける。 口の中が汚染されている場合は、水で十分洗う。
最も重要な微候症状：	飲み込むと下痢、嘔吐する可能性がある。 眼に入ると炎症を起こす可能性がある。 皮膚に触れると炎症を起こす可能性がある。 ミストを吸入すると気分が悪くなることもある。
応急措置をする者の保護：	必要に応じて、個人用保護具を着用すること。

製品名：新宮 SS-50 Neo

医師に対する特別な注意事項 必要に応じた治療を行う。
項

5. 火災時の措置

消火剤：

粉末消火剤、泡消火剤、二酸化炭素、霧状の強化液
棒状の水を用いてはならない。火災を拡大して危険な
場合がある。

不適切な消火剤：

使ってはならない消火剤：

棒状水の使用が、火災を拡大し危険な場合がある。

特有の消火方法：

消火作業の際は可能な限り風上から行う。

火災発生場所の周辺に関係者以外の立入りを禁止す
る。

火元への燃焼源を絶ち、適切な消火剤を使用して消化
する。

初期の火災には、粉末、二酸化炭素消火剤を用いる。
大規模火災の際には、泡消火剤を用いて空気を遮断す
ることが有効である。注水は火災を拡大して危険な場
合がある。

周囲の設備などに散水して冷却する。

特有の危険有害性：

燃焼又は高温により、有毒ガス（一酸化炭素など）が
生成する可能性があるため、呼吸用保護具を着用す
る。

消化を行う者の保護：

消火作業の際は、風上から行い必ず保護具を着用す
る。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項：

除去作業の際には、必ず適切な保護具を着用する。屋内
の場合、処理が終わるまで十分に換気を行う。

保護具及び緊急時措置：

漏洩した場合の場所への周辺にはロープを張るなどし
て、関係者以外の立ち入りを禁止する。

環境に対する注意事項：

下水道・河川等に流出され、環境へ影響を起ささないよ
う注意する。

封じ込め及び

浄化の方法及び機材：

流出源を遮断し、漏れを止める。周囲の着火源を取り除
く。

少量の場合は、土砂、ウェス等に吸収させて空容器に回
収し、その後完全にウェスなどで拭き取る。

大量の場合には漏出した液を土砂などでその流れを止
め、安全な場所に導いた後、できるだけ空容器に回収
し、河川・下水道に排出されないように注意する。

製品名：新宮 SS-50 Neo

二次災害の防止策： 事故の未然防止及び拡大防止を図る目的で、すみやかに関係機関に通報する。
付近の着火源となるものを速やかに除き、着火した場合に備えて、消火用機材を準備する。こぼれた場所は滑りやすいため注意する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い 技術的対策： 換気の良いところで取り扱う。
取り扱いには適切な保護具を必ず着用し、直接の接触を避ける。
容器から吸い出すときにはポンプなどを使用すること。細管を用いて口で吸い上げるようなこと（サイホン）はしてはならない。
常温で取り扱うものとし、その際、水分、夾雑物の混入に注意する。
取り扱いの都度、容器は必ず密閉する。
指定数量以上の量を取り扱う場合には、法で定められた基準を満たす製造所、貯蔵所、取扱所で行う。
密閉された装置、機器、又は局所排気装置を使用する。
製品から発生した蒸気は空気よりも重く滞留しやすいので、みだりに蒸気を発散させ無いとともに、作業場所の換気を十分に行う。

安全取扱注意事項： 火気注意。炎、火花又は高温体との接触を避ける。
静電気対策を行い、作業着、靴なども導通性のものを使用する。
電気機器類は防爆型（安全構造）のものを用いる。
容器は溶接、加熱、穴あけ又は切断してはならない。爆発を伴って残留物が発火する可能性がある。
容器に圧力をかけてはならない。圧力をかけると破裂することがある。また転倒や落下させるなど、衝撃を加えるような乱暴な扱いはしないこと。

接触回避： 強酸化剤との接触を避ける。
ハロゲン剤、強酸類、アルカリ類、酸化性物質と接触を避ける。

衛生対策： 作業中は飲食、喫煙をしない。
休憩場所には手洗い・洗顔などの設備を設け、取扱後に手・顔を洗う。
休憩場所に手袋など汚染された保護具を持ち込んではいけない。

製品名：新宮 SS-50 Neo

保管 安全な保管条件： 直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。
保管の際には危険物の表示を行う。
火気、熱源及び静電気蓄積を避ける。
容器は必ず密栓し、みだりに蒸気を発散させない。
保管場所で使用する電気機器類は防爆構造とし、器具類は設置する。
ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質との接触並びに同一場所での保管を避ける。

安全な容器包装材料： 消防法危険物に該当する場合、「危険物の規制に関する規格別表第3の2」に該当する容器を使用する。

8. 暴露防止及び保護措置

設備対策： ミストが発生する場合には発生源の密封化、又は排気装置を設ける。
取扱い場所の近くに、眼の洗浄及び身体洗浄のための設備を設置する。

許容濃度 管理濃度： 有用なデータなし
許容濃度： 日本産業衛生学会
時間荷重平均 TWA 3mg/m³
(Mineral Oil Mist)
ACGIH
時間荷重平均 TWA 5mg/m³
(Mineral Oil Mist)

保護具 呼吸用保護具： ミスト・蒸気が発生する場合、必要に応じて防毒マスク（有機ガス用）を着用する。密閉された場所や火災時は、送気マスクを着用する。

手の保護具： 耐油性（不浸透性）の保護手袋を着用する。

眼・顔面の保護具： 飛沫が飛ぶ場合には顔面保護及び普通型/ゴーグル型眼鏡を着用する。

皮膚及び身体
の保護具： 耐油性（不浸透性）の長袖作業服、安全靴を着用する。濡れた衣服は脱ぎ、完全に洗浄してから再利用する。

製品名：新宮 SS-50 Neo

9. 物理的及び化学的性質

製品

外観	物理的状态：	液体
	形状：	液体
	色：	青色透明
臭い：		特異臭
沸点、初留点及び沸騰範囲：		初留点-終点 データなし
融点・凝固点：		流動点-40（℃）
爆発下限界		1%（推定値・基油）
爆発上限界		7%（推定値・基油）
引火点：		110（℃）クリーブランド開放式
自然発火温度：		データなし
分解温度：		データなし
動粘度率・動粘度（40℃）：		48.43m ² /s
溶解度：		水：不溶
蒸気圧：		データなし
密度（g/cm ³ ）：		0.86（15℃）
相対ガス密度：		データなし
粒子特性：		データなし

10. 安定性及び反応性

科学的反応性、科学的安定性：	常温で暗所に貯蔵・保管された場合、安定である。
反応性：	常温・常圧で安定
安定性：	常温・常圧で安定
危険有害反応可能性：	強酸化剤と接触をすると反応する可能性がある。
避けるべき条件：	高温、加熱・スパーク・裸火及びその他の発火源、 混触危険物質との接触を避ける。
混触危険物質：	強酸化剤との接触を避ける。 ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質との接触を避ける。
危険有害な分解生成物：	燃焼などにより、一酸化炭素等が生成される可能性がある。
その他	有用なデータなし

製品名：新宮 SS-50 Neo

1.1. 有害性情報

製品

急性毒性（経口）：	ラット LD50：5000mg/kg 以上（基油） その他の成分は有用なデータなし
急性毒性（経皮）：	ラット LD50：5000mg/kg 以上（基油） その他の成分は有用なデータなし
急性毒性（吸入）：	ラット LD50：5mg/kg 以上（基油） その他の成分は有用なデータなし
皮膚腐食性 及び皮膚刺激性：	基油についてのウサギによる複数の皮膚刺激試験において、皮膚刺激製に区分する結果は得られていない。
眼に対する重篤な損傷性 又は眼刺激性：	眼や粘膜に対し、刺激性ある恐れあり
呼吸器感作性：	有用なデータなし
皮膚感作性：	基油について、ビューラーテスト（モルモット）により感作性無しとの結果が得られている。
生殖細胞変異原性：	基油について、広範囲な変異原性試験（in vivo 及び in vitro）が実施されているが、大部分の結果から変異原性を示す結果は得られていない。その他の成分は有用なデータなし。
発がん性：	基油について、各種動物への皮膚暴露試験から得られた知見により発がん性はなしと判断されている。 IARC では、高精度精油はグループ3（ヒトに対して発がん性について分類できない）に分類され、ACGIH でもほぼ同様の分類がなされている。EU による評価では、発がん性物質としての分類は適用される必要は無い。 その他の成分は有効なデータなし。
生殖毒性：	基油について、ラットによる発育毒性及び生殖毒性から得られた知見により、これら毒性を示す結果は得られていない。
特定標的臓器属性、 単回ばく露：	基油について、急性試験による各種特定臓器への単回暴露毒性は認められていない。 その他の成分は有用なデータなし。
特定標的臓器毒性、 反復ばく露：	基油について、経皮及び吸入投与による4週間から2年間の反復毒性試験を行ったが、全身に対する影響は確認されなかった。 その他の成分は有用なデータなし。
誤えん有毒性：	40℃の動粘性率が 20.5mm ² /s 以下の炭化水素に該当しない。
その他：	その他の有用なデータなし 有用なデータなし

製品名：新宮 SS-50 Neo

1 2. 環境影響情報

生体毒性： 有用なデータなし
残留性・分解性： 有用なデータなし
生体蓄積性： 有用なデータなし
土壤中の移動性： 有用なデータなし
オゾン層への有害性： モントリオール議定書の規制対象物質は含有していない。

1 3. 廃棄上の注意

残余廃棄物： 事業者は残余廃棄物を自ら処理するか、又は都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。
そのまま埋め立てたり投棄してはならない。
焼却する場合、関連法規・法令を遵守する。

汚染容器及び包装： 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。
空容器を廃棄する場合、内容物を完全に除去すること。
汚染容器などを洗浄した排水を地面や排水口へそのまま流さないこと。

1 4. 輸送上の注意

IMDG 分類 国連分類：
国際規制：国連分類 非該当
国際規制：国連番号 非該当
国内規制：陸上輸送 消防法 危険物第4類第3石油類（非水溶性）
危険等級Ⅲ
危険物に該当する場合、「危険物の規制に関する規則別表第3の2」に該当する容器を使用する。
容器が著しく摩擦又は動揺を起こさないように運搬する。
指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合は、自治省令で定めるところにより、当該車両に標識を掲げる。またこの際、当該危険物に該当する消火設備を備える。運搬時の積み重ねは 3m 以下とする。
第一類及び第六類、高圧ガスなどを混載しないこと。

国内規制：海上輸送 船舶安全法に定めるところに従う。
国内規制：航空輸送 航空法に定めるところに従う。

製品名：新宮 SS-50 Neo

輸送の特定の安全対策 引火性が有るので火気厳禁。
及び条件： 輸送前に容器に破損、腐食、漏れが無いことを確かめる。
転倒、落下、損傷がないように積み込み荷崩れの防止を
確実にを行う。
該当法規に従い、包装・容器・表示・輸送を行う。

15. 適用法令

消防法： 危険物・第4類引火性液体・第3類石油類非水溶性液体、危険
等級Ⅲ危険物
労働安全衛生法： 表示対象物質
57条の1関係
労働安全衛生法： 通知対象物質
57条の2関係
化学物質管理促進法（PRTR法）： 非該当
毒物及び劇物取締法： 非該当
下水道法： 鉱油類排出規制
水質汚濁防止法： 油分排出規制（ノルマルヘキサン抽出物として検出）
海洋汚染防止法： 油分排出規制
廃棄上の処理及び清掃に関する法律： 産業廃棄物規則（拡散、流出の禁止）

16. その他の情報

引用文献・ 許容濃度などの勧告（2010）日本産業衛生学会 産業衛生学会誌
参考資料： Threshold limit values for chemical substances and physical
agents and biological exposure indices, ACGIH
IARC MONOGRAPHS ON THE EVALUATION OF THE
CARCINOGENIC RISK OF CHEMICALS HUMANS
化学品の分類及び表示に関する世界調和システム（GHS）改定6
版 国際連合（2015）
日本規格協会（JIS）JIS Z 7252：2019「GHSに基づく化学品
の分類方法」
日本規格協会（JIS）JIS Z 7253：2019「GHSに基づく化学品
の危険有害性情報の伝達方法-ラベル、作業場内の表示及び安全デ
ータシート（SDS）」
GHS 対応ガイドライン ラベル及び表示・安全データシートの作成
指針 日本化学工業協会



株式会社 **新宮商行**

製品名：新宮 SS-50 Neo

記述内容の取扱い

この記述内容は現時点で入手できる資料・情報・データに基づいて作成しておりますが、情報の正確さ、完全性を保証するものではありません。

法令の改正及び新しい知見に基づいて予告なく改訂されることがあります。

本安全データシートは、安全の保証書ではありません。

本製品の通常の取り扱いを対象とし、安全な取り扱いを確保するための参考情報として、取り扱う事業者に提供されるものです。取り扱う事業者は、これを参考として、自らの責任において、個々の取扱いなどの実態に応じた適切な処置を講ずることが必要であることを理解した上で、活用されるようお願いいたします。