

# NX

シンクウベルカッター

NX-2200  
NX-2700

NX-2700H

25.4cc 4.6kg

NX-2200

20.9cc 3.3kg

## 常識を打ち払え。

NXシリーズに待望の「NX-2200/2700」が新登場。  
限界を超えた軽さで新たな可能性を切り拓く。  
低振動とパワフルさを兼ね備え NX はさらなるステージへ。

常識を捨てる覚悟はあるか？



SHINGU  
SHOKO

圧倒的な快適さ。

# AVC Anti Vibration Clutch

ワンウェイクラッチベアリングで再加速性、防振性を向上し作業者の負担を軽減。かつてない作業性へ。

NX-2200

NX-2200H

3.3kg 3.6kg

限界まで軽量化を進めた NX-2200/H。その軽さはかつてない領域へ。

圧倒的な軽さ。

NX-2200H  
20.9cc 3.6kg

NX-2200  
20.9cc 3.3kg

NX-2700H  
25.4cc 4.6kg

NX-2700  
25.4cc 4.2kg

NX-2700L  
25.4cc 4.3kg



### 1 蓄力スターター

回転力を蓄える蓄力スターターを採用。軽い力で始動でき始動時のストレスを軽減します。(NX-2700/L/H)



### 2 高性能エアフィルター

高性能エアフィルターで細かいダストを漏れなくキャッチ。エンジン内部への異物の侵入を防ぎます。




### 3 ツインスロットル

二つのレバーでスロットルを簡単操作。負荷に合わせた回転数の調整がいつでも可能です。



### 4 ジズライザー

樹脂製安定板ジズライザーを標準装備。地面に対するすべりが良く、作業性、耐摩耗性に優れています。



### 5 高強度クラッチケース

マグネシウムクラッチケースと樹脂ケースの二重構造。強度と軽量化の両立を実現しています。



### 6 高強度ギア

内部にベアリングを4個使用した高強度ギアを採用。ハードな作業にも十分対応できます。(NX-2700/L/H)

### 製品仕様

	NX-2200	NX-2200H	NX-2700	NX-2700L	NX-2700H
ハンドル型式	ツェーグリップ	両手ハンドル	ツェーグリップ	ループハンドル	両手ハンドル
排気量 (cc)	20.9	←	25.4	←	←
本体乾燥重量 (kg)※	3.3	3.6	4.2	4.3	4.6
燃料タンク容量 (cc)	410	←	700	←	←
燃料混合比 (レギュラーガソリン: 2サイクルオイル)	50 : 1	←	←	←	←
寸法 <L × W × H> (cm)	177 × 22 × 25	177 × 56 × 41	178 × 24 × 25	178 × 25 × 25	178 × 56 × 41
排出ガス規制	3次規制適合	←	←	←	←
チップソー	9インチ (230mm)	←	10インチ (255mm)	←	←
3軸合成値 (m/分)※	4.8	2.8	5.2	5.3	3.4
希望小売価格 税込 / 税別 (円)	66,000/60,000	66,000/60,000	84,700/77,000	84,700/77,000	84,700/77,000
メーカーコード	411860	411862	411866	411867	411868

※同重量は ISO11806 に準拠しています。  
※同振動値は ISO22867 : 2011 に基づき測定された 3 軸合成値です。

- 刈払機を使用する前に、取扱説明書をよく読んで、安全に十分気を付けてお使い下さい。
- 製品の性能、品質向上のため、仕様、価格、及び外観は予告なく変更することがございます。
- 本来の性能を維持するため、シグマ純正 2 サイクルエンジンオイルをご使用下さい。



株式会社 新宮商行

関東支社 〒270-2231 千葉県松戸市程台 6-7-5 ☎047-361-4701 (代)  
 (機械本部)  
 北海道営業所 〒047-0032 北海道小樽市稲穂 2-1-1 ☎0134-24-1313 (代)  
 東北営業所 〒963-0547 福島県郡山市喜久田町卸 1-37-1 ☎024-959-6212 (代)  
 東京営業所 〒270-2231 千葉県松戸市程台 6-7-5 ☎047-361-6831 (代)  
 西日本支店 〒520-2134 滋賀県大津市瀬田 5-22-26 ☎077-500-3380 (代)  
 福岡営業所 〒813-0062 福岡県福岡市東区松島 6-4-17 ☎092-611-1988 (代)