

シャープな高出力チェーンソー



Italian
Quality

オーレオマック

GS371 / GS411 / GS451

Renewal Edition



さらに磨かれた使いやすさ

主な特長



NEW デザインキャップ
開けやすく閉めやすい新設計です。

透明窓付き燃料タンク
残量が一目でわかる透明窓付きです。
燃料切れになる前に補給できます。



アイシング防止装置
アイシング防止装置を搭載し、0℃
以下の厳寒時の利用を可能にしました。




5点支持防振構造
防振スプリングと防振ダンパーにより、
操作部を振動元から完全に分離。
優れた防振効果と耐久性を発揮します。



シングル動作レバー
OFFスイッチ、ハーフスロットル、
チョークの3動作をひとつのレバーで
実現。操作が簡単になりました。



サイドアジャスター
チェーン張りスクリューを横に配置。
調整しやすくなりました。



プライミングポンプ
始動性を向上させるプライミングポン
プを搭載。始動時の煩わしさを軽減し
ます。



軽1スタート
始動時減圧装置付きスターターを採用。
ダンパースターターで軽い力で引くこ
とができます。



ナット脱落防止
ナット脱落防止機構でナットの紛失を
防ぎます。チェーン交換時などでナット
がなくなる心配はありません。

製品仕様

型式	GS371	GS411	GS451
排気量	35.2cc	39.0cc	42.9cc
本体重量	4.7kg	4.7kg	4.8kg
ガイドバー	35cm (14")	40cm (16")	45cm (18")
燃料タンク容量	0.32L		
チェーンオイルタンク容量	0.22L		
ソーチェーン (形式 - コマ数)	91PX-52E	95TXL-66E	95TXL-72E
点火プラグ	RCJ-7Y		
オイルポンプ	クラッチ連動式自動給油		
チェーンブレーキ	標準装備		
プライミングポンプ	標準装備		
希望小売価格	オープン	オープン	オープン

- チェンソーを使用する前に、取扱説明書をよく読んで、安全に十分気をつけてご使用ください。
- 行政機関は、健康のため一日のチェンソー使用時間を2時間以内、連続操作時間は10分以内にするよう指導しておりますのでお守りください。
- 製品の性能、品質向上のため、使用・価格・及び外観は予告なく変更することがございます。
- 本来の性能を維持するため、2サイクルエンジンオイルはシングウ純正2サイクル専用オイルをご使用ください。



株式会社 **新宮商行**

関東支社(関東支社)	〒270-2231 千葉県松戸市稔台6-7-5	Tel.047-361-4701(代)
北海道営業所	〒047-0261 北海道小樽市銭函2-32-1	Tel.047-361-4701(代)
東北営業所	〒963-0547 福島県郡山市喜久田町卸1-37-1	Tel.024-959-6212(代)
東京営業所	〒270-2231 千葉県松戸市稔台6-7-5	Tel.047-361-6831(代)
西日本支店	〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5-22-26	Tel.077-500-3380(代)
福岡営業所	〒813-0062 福岡県福岡市東区松島6-4-17	Tel.092-611-1988(代)