

SRX

シンガウベルカッター

SRX-2020/SRX-2620

限界の先へ。

確かな剛性と安定した性能。長時間作業も快適に。
進化したパワーと操作性が現場の常識を塗り替える。
限界を超えて、刈払機は次のステージへ。

SRX-2620H

26cc 4.6kg

SRX-2020

20cc 4.0kg



SHINGU
SHOKO



1 CDI 点火コイル

高性能な点火コイルでエンジン性能、始動性を向上してより使いやすく、始動時のストレスも軽減します。



2 4 流掃気

シリンダーに 4 流掃気構造を採用。掃気の流れをコントロールして排ガスをよりクリーンに。



3 高性能ファンケース

新宮独自の防振ゴム-アルミカンザ防振により振動を低減。構造最適化により強度アップと軽量化を実現。



4 非対象ハンドル

軽快な操作性と優れた取り回しを備えた非対象ハンドルを採用。幅広い作業シーンで快適に使用できます。



SRX

シンガウベルカッター

SRX-2020/SRX-2620

次のステージへ。

挑戦を重ね、刈払機の可能性を広げてきたシンガウ。
磨き抜かれた技術が、日々の作業に確かな力をもたらす。
「SRX-2020/2620」と共に刈払機は次のステージへ。

製品仕様	SRX-2020	SRX-2020L	SRX-2020H	SRX-2620	SRX-2620L	SRX-2620H
ハンドル型式	ツググリップ	ループハンドル	両手ハンドル	ツググリップ	ループハンドル	両手ハンドル
排気量 (cc)	20.0	←	←	26.0	←	←
本体乾燥重量 (kg)※	4.0	4.1	4.4	4.2	4.3	4.6
燃料タンク容量 (cc)	500	←	←	550	←	←
燃料混合比 (レギュラ ガソリン: 2サイクルオイル)	50 : 1	←	←	←	←	←
寸法 (L×W×H)(cm)	183×23×23	183×23×23	183×54×39	184×26×24	184×26×24	184×54×39
排出ガス規制	3 次規制適合	←	←	←	←	←
チップソー	9 インチ (230mm)	←	←	10 インチ (255mm)	←	←
3 軸合成値 (m/s ²)※	4.6	3.9	3.8	3.8	4.3	3.2
希望小売価格 税込 / 税別 (円)	60,500/55,000	60,500/55,000	60,500/55,000	64,900/59,000	64,900/59,000	64,900/59,000
メーカーコード	411980	411981	411982	411986	411987	411988

※同重量は ISO11806 に準拠しています。
※同振動値は ISO22867 : 2011 に基づき
測定された 3 軸合成値です。

- 刈払機を使用する前に、取扱説明書をよく読んで、安全に十分気を付けてお使い下さい。
- 製品の性能、品質向上のため、仕様、価格、及び外観は予告なく変更することがございます。
- 本来の性能を維持するため、シンガウ純正 2 サイクルエンジンオイルをご使用下さい。



SHINGU
SHOKO

株式会社 新宮商行

関東支社 〒270-2231 千葉県松戸市稔台 6-7-5 ☎047-361-4701 (代)
(機械本部)
北海道営業所 〒047-0261 北海道小樽市銭函 2-32-1 ☎047-361-4701 (代)
東北営業所 〒963-0547 福島県郡山市喜久田町 1-37-1 ☎024-959-6212 (代)
東京営業所 〒270-2231 千葉県松戸市稔台 6-7-5 ☎047-361-6831 (代)
西日本支店 〒520-2134 滋賀県大津市瀬田 5-22-26 ☎077-500-3380 (代)
福岡営業所 〒813-0062 福岡県福岡市東区松島 6-4-17 ☎092-611-1988 (代)

<https://www.shingu-shoko.co.jp> 2026.01