

伐倒・玉切り・枝払い プロの技に応える確かな実力。

使いやすさを極めたプロソー。

XV XV385D 38.4cc 4.5kg

- ・バーチェンが装着しやすいインボードクラッチ
- ・メンテナンス性の高いリムスプロケット
- ・ローラーチェンキャッチャー
- ・大型給油キャップ
- ・スケルトン燃料タンク
- ・優れたアイシング防止機能



製品仕様

排気量 (cc)	38.4	スパークプラグ	RPM8Y
本体乾燥重量 (kg)	4.5	チェン張り機構	サイドアジャスター
燃料タンク容量 (cc)	420	始動方法	軽1スタート
燃料混合比 (レギュラーガソリン: 2サイクルオイル)	50:1	安全装置	チェーンブレイキ標準装備
オイルタンク容量 (cc)	210	3軸合成値 (m/s ²)※1	4.9
チェーンバー長さ	14" (35cm)/16" (40cm)	排出ガス規制	3次規制適合
ソーチェン	オレゴン 25AP/95TXL		

※1 同振動値は ISO22867:2011に基づき測定された3軸合成値です。

本体希望小売価格

型式	ガイドバー	ガイドバー長さ	ソーチェンピッチ	ソーチェン型式	税抜	税込
XV385D	スプロケットノーズバー	14" (35cm)	1/4" ピッチ	25AP076E	¥122,000 円	¥134,200 円
			3/25" ピッチ	95TXL060E		
		16" (40cm)	1/4" ピッチ	25AP084E	¥124,000 円	¥136,400 円
	ハードノーズバー		3/25" ピッチ	95TXL066E		
		16" (40cm)	1/4" ピッチ	25AP084E	¥125,500 円	¥138,050 円
			3/25" ピッチ	95TXL066E		

- チェンソーを使用する前に、取扱説明書をよく読んで、安全に十分気を付けてお使い下さい。
- 製品の性能、品質向上のため、仕様、価格、及び外観は予告なく変更することがございます。
- 本来の性能を維持するため、シングウ純正2サイクルエンジンオイルをご使用下さい。
- 行政機関は、健康のため一日のチェンソーの使用時間を2時間以内、連続作業時間を10分以内にするよう指導しておりますのでお守りください。

SHINGU 株式会社 **新宮商行**

関東支社 〒270-2231 千葉県松戸市総台 6-7-5 ☎047-361-4701 (代)
 (機械本部)
 北海道営業所 〒047-0261 北海道小樽市銭函 2-32-1 ☎047-361-4701 (代)
 東北営業所 〒963-0547 福島県郡山市喜久田町卸 1-37-1 ☎024-959-6212 (代)
 東京営業所 〒270-2231 千葉県松戸市総台 6-7-5 ☎047-361-6831 (代)
 西日本支店 〒520-2134 滋賀県大津市瀬田 5-22-26 ☎077-500-3380 (代)
 福岡営業所 〒813-0062 福岡県福岡市東区松島 6-4-17 ☎092-611-1988 (代)